



Basketbalinstallatie "Euro court" - te betonnen

REF. 730065

Basketmalmast uit heavy duty vuurgegalvaniseerd staal, rond profiel diam. 100mm (dikte 3mm). De schuine arm wordt d.m.v. 2 beugels op de gewenste hoogte (tussen 2,60 - 3,05m) aan de verticale paal bevestigd. Dit doel dient rechtstreeks gebetonneerd te worden. Tussen het bord en de mast worden nog 2 schuine stalen steunprofielen voorzien. Basketbalbord uit weerbestendig PP composiet materiaal, dikte 5cm, voorzien van zwarte omrandingen. De afmetingen van het bord zijn 120x90cm. Geleverd met volstalen en versterkte oranje poedergecoate ring diameter 17mm, met 5mm dikke bevestigingsplaat en 12 netbevestigingen. De hele structuur verdraagt een gewicht van 240kg. De ring wordt doorheen het bord aan de achterliggende staalstructuur bevestigd.

EXTRA INFORMATIE

Ref	730065
Verpakking	Speciaal transport
Conform - EN 1270	Ja
Niveau	vrije tijd
Plaats van praktijk	buiten
Type doelbevestiging	Rechstreeks gebetonneerd
Type	Met halve-maanvormig bord

VERKRIJGBAAR IN

Ref	Type doelbevestiging	Type
-----	----------------------	------

730064	Rechstreeks gebetonneerd	Met rechthoekig bord
730065	Rechstreeks gebetonneerd	Met halve-maanvormig bord